



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5053ci

MULTIFUNCIONAL A CORES PARA
FORMATOS A4/A3 (SRA3)

COPIVARELA

EFICIÊNCIA COM SEGURANÇA



O produto representado na imagem pode incluir opcionais

Fornecendo o mais recente em tecnologia de segurança para proteger todos os dados valiosos, a nova TASKalfa 5053ci é a solução ideal para requisitos de documentos de escritório. O uso de recursos adicionais para proteger informações significa que as empresas podem usar seus produtos multifuncionais com segurança, sabendo que não estão colocando dados inestimáveis em risco no processo. Além disso, cores vibrantes garantem impressão de alta qualidade juntamente com uma abordagem flexível para manuseio de papel e acabamento, o que significa que o dispositivo TASKalfa é a solução completa para fornecer uma maneira eficiente de imprimir, copiar e digitalizar, contando com um mecanismo premiado. Com todos esses recursos juntos, a solução ideal para empresas de todos os tamanhos em uma variedade de indústrias.

- > Até 50/25 páginas A4/A3 por minuto a cores e a preto
- > *Advanced colour technology* para uma qualidade óptima
- > Painel de operação tátil de 10.1 polegadas
- > Manuseamento de papel muito flexível, de A6 a SRA3, com autonomia até 7.150 folhas
- > Opções de finalização de alta produtividade, incluindo um finalizador interior para maior poupança de espaço
- > Funções de segurança integradas incluem encriptação de dados, *Trusted Platform Module*, *Secure Boot* e *Run Time Integrity Check*
- > Compatibilidade com as mais recentes tecnologias em impressão móvel
- > Controlador Fiery opcional para maior produtividade e qualidade de cor

GERAL

Tecnologia: Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções HyPass™

Dimensão do painel tátil: 25,6 cm, full colour touch, basculante, 15°-90°, microfone para notificação de tarefas.

Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 50/25 páginas A4/A3 por minuto a preto e a cores

Resolução: 4800 dpi equivalente x 1200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi (digitalização / cópia)

Tempo de aquecimento: 17 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão: 4,3 segundos ou menos a preto, 5,4 segundos ou menos a cores

Tempo para a primeira cópia: 4,5/6,5 segundos ou menos a preto e a cores (DP), 3,7/4,8 segundos ou menos a preto e a cores (Vidro).

CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz

Memória: Standard 4GB RAM + 8GB SSD, + 320GB HDD

Interfaces standard: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB

Host Interface, Gigabit Ethernet (40BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 slots eKUIO, para servidor interno de impressão ou para Fax opcional, slot para Wireless LAN

opcional, Slot para SD Card opcional, NFC tag

Dimensões (Largura x Profundidade x Altura):

Unidade principal: 602 x 665 x 790 mm

Peso: Unidade principal: Aproximadamente 95 Kg

Alimentação eléctrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão: 900W

Cópia: 900W

Stand-by: 60 W

Sleep mode: 0.7 W

Nível de Ruído (ISO 7779 distância de 1 metro):

Impressão e Cópia: 55,3 dB (A)

Stand-by: 35 dB(A)

Standards de segurança: TÜV/GS, CE

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação:

Tabuleiro By-Pass: 150 folhas, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;

Duas Cassetes universais de 500 folhas cada: 2x 500 folhas, 52 – 300 g/m², Casete superior A6R até A4R,

Casete inferior A6R até SRA3,

Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.150 folhas A4

Duplex: Duplex como standard, suporta A6R – SRA3, 64 – 256 g/m²

Capacidade de saída: Standard 500 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de saída de 4.300 folhas

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE

Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS

Sistemas Operativos: Todos os sistemas operativos

correntes Windows, Mac OS X Versão 10,9 ou superior,

UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Fontes / Códigos de barras: 93 fontes outline (PCL), 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes

Postscript KPD3, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417)

Características de impressão: Impressão directa PDF

encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail,

impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec,

SNMV3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão

confidencial e funcionalidade de arquivo de tarefas

Suporte de Impressão Móvel: Aplicação Kyocera Mobile Print para iOS e Android, Mopria, AirPrint, NFC, direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A3/Ledger

Cópias continuadas: 1 – 9999

Zoom: 25 – 400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos: 5R/5E,

Modo de Exposição: Auto, manual: 16 passos

Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/Mapa

Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretos, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impressos, função de carimbo e de salto de página em branco, mudança de cassette automática, ID copy

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan

Velocidade de digitalização: 220 imagens por minuto (300 dpi, A4 duplex, com DP-7130) a preto e a cores

Resolução de digitalização: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 escalas de cinzentos

Dimensão máxima do original: A3, Ledger

Reconhecimento do original: Texto, Foto, Texto + Foto, Texto claro / Linha fina, optimizado para OCR

Tipo de ficheiros: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF Encriptado, PDF Alta compressão, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF Pesquisável (opcional), formato MS Office (opcional)

FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade do Modem: Max. 33.6 kbps

Velocidade de transmissão: Max. 3 segundos (JBIG)

Velocidade de digitalização: 2.0 segundos ou menos

Dimensão máxima do original: A3, Banner até 1,600 mm

Método de compressão: JBIG / MMR / MR / MH

Características: FAX de rede, rotação de transmissão, rotação de recepção, transmissão encriptada e recepção, recepção de fax duplex, recepção de memória, caixa de correio, controle remoto diagnóstico, sondagem de transmissão e recepção, transmissão, Internet FAX opcional, fax duplo com segundo Sistema FAX 12

CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4.

TK-8515K Toner-Kit: Toner preto para 20.000 páginas

TK-8515C, TK-8515M TK-8515Y Toner-Kits: Toner Cyan, Magenta e Amarelo para 20.000 páginas cada

WT-8500 Waste Toner Bottle: a substituir a cada

40.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5% e rácio de cobertura P&B : Cor = 7:3)

Cartridge de agrafes:

SH-10 5000 x 3 agrafes, para DF-7100, DF-7120 e BF-730

SH-12 5000 x 3 agrafes, para DF-7110

SH-14 5000 x 5 agrafes, para DF-7130

OPCIONAIS

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Scan para solução PDF pesquisável (embedded OCR), e MS Office (docx, xlsx, pptx)



Printing System 15: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15: Interface board para Fiery

Manuseamento de papel

DP-7100 Processador de documentos: (Inversor), 140 folhas de 35 – 160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex),

A6R - A3 – Banner até 1,900 mm

DP-7110 Processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex) 270 folhas de 50 – 80 g/m²; 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R – A3, Banner até 1,900 mm

DP-7130 Processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex com sensor ultrasónico), 270 folhas de 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner até 1,900 mm

DT-730(B) Document tray

PF-7100 Alimentador de papel: 2x 50 folhas de 52 – 300 g/m², A6R – SRA3

PF-7110 Alimentador de papel: 2x 1,50 folhas, 52 – 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 A4 Alimentador lateral: 3,000 folhas, 60 – 300 g/m², A4, B5, 60–300 g/m²

DF-7100 Finalizador interno: 500 folhas A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições

DF-7110 Finalizador de Documentos + AK-7110: Tabuleiro principal: 4,000 folhas A4; Sub tabuleiro: 200 folhas A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, Agrafa até 65 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições

DF-7120 Finalizador de Documentos + AK-7110: 1,000 folhas A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3,

Agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições

DF-7130 Document finisher + AK-7110:

Tabuleiro principal: 4,000 folhas A4; Sub tabuleiro: 200 folhas A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, Agrafa até 100 folhas A4 ou 50 folhas A3 em 3 posições

AK-7110 Adaptador para DF-7110 e DF-7120 e DF-7130:

100 folhas, 52–300 g/m², A6R – SRA3

PH-7C/PH-7D Furador para DF-7110 ou DF-7120:

2-furos/4-furos/tipo Sueco, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Mailbox sorter para DF-7110:

7 tabuleiros x 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60 – 163 g/m²

BF-730 unidade para livretos e trípticos para DF-7110

Meia dobragem: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Livreto: Máximo 16 folhas (64 páginas, 60–90 g/m²)

Dobragem sem agrafar: Máximo 5 folhas (60–90 g/m²)

Trípticos: Máximo 5 folhas (60–105 g/m²), 3 folhas

(91–105 g/m²)

BF-9100 unidade para livretos e trípticos para DF-7130:

Meia dobragem: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Livreto: Max 20 folhas (80 páginas, 60–90 g/m²) ou Máximo 13

folhas (52 folhas 91-105g/m²)

Sem agrafe: Máximo 5 folhas (60-90 g/m²) ou Máximo 3 folhas

(91-105 g/m²)

Trípticos: Máximo 5 folhas (60-90 g/m²) ou Máximo 3 folhas (91-105 g/m²)

JS-7100 Separador de trabalhos:

Separador de trabalhos interno para 100 folhas, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3

PH-7120: furador interno para DF-7100 Finalizador interno

PH-7130: furador interno para DF-7100 Finalizador interno/Tipo Sueco

Banner Guide 10: Bandeja de alimentação de Banner até 10 folhas

NK-7120: Teclado Numérico

Keyboardholder 10: Suporte de teclado

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Suporta várias

chaves de autenticação disponíveis. O Card Holder é standard

UG-33 AC: Suporte ThinPrint

UG-34 AC: Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630)

Interface opcional

IB-35: Direct Wi-Fi Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

Platen cover (E)

CB-7100W: Armário/mesa em madeira, com rodas

CB-7110M: Armário/mesa em metal, com rodas

Distribuidor Oficial:

COPIVARELA

Copivarela - Equipamentos de Escritório, Unip. Lda.

Rua Fernando Cabral Nº12 – A

1750-329 Lisboa

Contacto: +351 21 988 50 40

Email: comercial@copivarela.pt

Site: www.copivarela.pt